



# FIRESAFE FT Flex Strip

FDV - FORVALTNING,  
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27.08.2024  
Rev.: 00  
Utarbeidet av: PP  
Godkjent av: HKE  
Side: 1 av 1  
Produktdokumentasjon:  
ETA – 16/0102  
DoP nr.: FIR/PP/FLX - 12-11-2019  
CE 0960

## PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FT Flex Strip er et elastisk brannettesystem for tetting av vertikale og horisontale lineære fuger.

FIRESAFE FT Flex Strip består av et varmeekspanderende laminat med myk kjerne av cellegummi. Det varmeekspanderende laminatet ekspanderer allerede ved ca 180°C.

FIRESAFE FT Flex Strip egner seg spesielt godt til fuger der det stilles krav til bevegelse i konstruksjonen.

## BRUKSOMRÅDE

- 291 Branntetting – Fleksibel fugelist benyttes for branntetting av fuger og spalter i murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner. Hvis mindre ujevnheter i fugeoverflaten benyttes det FIRESAFE FT Acrylic. Ved større ujevnheter i fugeåpningen utfylles ujevnheter med FIRESAFE GPG MORTAR.

FIRESAFE FT Flex Strip er vurdert i ETA 16/0102 for miljøkategori **Z1**: beregnet for bruk innendørs, med luftfuktighet lik eller over 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV. Siden kravene for type Z1 er oppfylt, er også kravene for type Z2 oppfylt.

## MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE FT Flex Strip.

## RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig - rengjøring er kun nødvendig av hensyn til estetikk.

- Benytt en tørr klut eller en godt oppvridd klut med vann tilsatt en mild vannbasert såpe.
- Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Ikke bruk høytrykkspyler.

## ETTERSYN / KONTROLL

- I forhold til brannsikkerhet på bygget bør branntettinger og fugeåpninger kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er skadet.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt brannsikrings entreprenør.

## LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider.

## DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE FT Flex Strip brukes i kombinasjon med FS FT Acrylic/ FS GPG MORTAR, så disse må fjernes først. FS FT Flex Strip fjernes ved å skjære i kantene med kniv og deretter dyttes ut fra utsparingen.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig. Informasjon om komponenter: Cellulært skum.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.

## SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Flex Strip.



FIRESAFE FT Flex Strip (925 x 15 x 30 mm)

FS-artikkel nr.: 100 520

FIRESAFE FT Flex Strip (925 x 30 x 25 mm)

FS-artikkel nr.: 100 521

FIRESAFE FT Flex Strip (925 x 30 x 50 mm)

FS-artikkel nr.: 100 522

FIRESAFE FT Flex Strip (925 x 56 x 50 mm)

FS-artikkel nr.: 100 523

# FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no) Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no)