



FDV - FORVALTNING,
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27.08.2024
Rev.: 00
Utarbeidet av: PP
Godkjent av: HKE
Side: 1 av 1
Produktdokumentasjon:
ETA-16/0094
DoP.nr.: FIR/PP/GRA – 01-08-2016
CE 0960

FIRESAFE FT GRAPHITE

PRODUKTBSKRIVELSE

FIRESAFE FT Graphite er et spesialprodukt tilpasset gjennomføringstetting av brennbare installasjoner.

FIRESAFE FT Graphite er en varmeekspanderende, en komponent grafitt fugemasse på vannbasis. Fugemassen ekspanderer allerede ved temperatur på ca 180°C, produktet har således meget gode brannstoppende egenskaper.

BRUKSOMRÅDE

- 291 Brannetting - Gjennomføringstetting av enkeltkabel og kabel i bunt, samt enkeltstående EL-trekkør og EL-trekkerør i bunt. Gjennomføringstetting av plastrør Ø16 – Ø110. Gjennomføringstetting av isolerte aluminiums rør Alu-PEX med cellegummi, samt kobber og stålrør isolert med cellegummi eller rørskål av steinull. Fugemassen benyttes også ved store åpninger i kombinasjon med FIRESAFE FT Board i murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner. Se egen montasjeanvisning for FIRESAFE FT Board for detaljer.

FIRESAFE FT Graphite er vurdert i ETA 16/0094 for miljøkategori **Z2**: beregnet for bruk innendørs, med luftfuktighet under 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV.

MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE FT Graphite.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Se produktdatablad for FIRESAFE FT Graphite.

RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig - rengjøring er kun nødvendig av hensyn til estetikk.

- Benytt en fuktig myk klut med vann tilsatt en mild vannbasert såpe.
- Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Ikke bruk høytrykksspyler. Ikke skrubbe fugen for hardt.

ETTERSYN / KONTROLL

- I forhold til brann sikkerhet på bygget bør brannettinger på bygget kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er skadet.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt brannsikrings entreprenør.

LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider.

DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE FT Graphite demonteres med kniv eller annet skarpt verktøy.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig. Informasjon om komponenter: Akrylpolymere, flammehemmende fyllstoffer.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.

SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helse- eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Graphite.



310 ml patron

FS-artikkel nr.: 100 046
GTIN nr.: 7070800101873
El-nr. (NO): 12 178 13

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no